

Effektivt og brugervenligt vaskeanlæg,
der hurtigt renser sprøjtepistoler og små dele
– helt uden kemikalier

ud-800 er perfekt til både opløsningsmiddel- og vandbaseret maling.

Det kompakte kabinet med frontadgang gør det nemt at bruge, og maskinen tilbyder både automatisk og manuel rengøring.

12 dyser med automatisk skyl sikrer, at pistolen bliver helt ren med minimal brug af rengøringsvæske.

Det lyse arbejdsområde og effektive udsug fjerner dampe og gør arbejdet sikkert og behageligt.

Sprøjtepistolens luftkanal beskyttes under rengøring, så små malingsrester ikke sætter sig fast. Lufthætten skal ikke fjernes, hvilket sparer tid og beskytter pistolen mod skader.

Det manuelle område har masser af plads og er udstyret med børste, skylledyse og blæsepistol, så selv svære områder kan rengøres grundigt.

Tekniske specifikationer for UD-800

- **Anvendelse**: Til opløsningsmiddel- og vandbaseret maling
- **Rengøringssystem**: Automatisk og manuel rengøring samtidig
- **Rengøringsdyser**: 12 dyser inkl. automatisk klarskylning
- **Udsugning**: Effektivt B-TEC udsugningssystem med dybtrukket udluftningskanal
- **Luftkanalbeskyttelse**: Luftkanal beskyttet under automatisk rengøring, lufthætte fjernes ikke
- **Manuel rengøring**: Pumpetryksbørste, skylledyse og blæsepistol
- **Kabinet**: Pladsbesparende med ergonomisk frontadgang
- **Dimensioner** 750 mm × 600 mm × 1.750 mm
- **Fordele**: Grundig rengøring, minimal brug af rengøringsvæske, tidsbesparende og sikker for operatøren

Kr. 44.500,-

ERGONOMISK DESIGN
Det ergonomiske design med komfortabel adgang forfra muliggør optimale udsynsforhold til alle vaskemaskinens funktioner – uden glasplader eller rammer, der forhindrer godt udsyn.

Ergonomisk og hurtigt skift af rengøringsmiddel takket være bevægelige opsamlingsbakker og opsamlingsvolde.

LUFTSTRØMNINGSSYSTEM
Åbning af sprøjte-/malingspistolerne med en aftrækkerklemme sker inde i pistolvaskeren, efter at pistolen sidder perfekt på rengøringsdysen.
Selvfølgelig forbundet til luft ved hjælp af B-TEC luftstrømningssystem.
Opløsningsmiddel eller maling bag lufthætten forhindres. Ingen afmontering af lufthætten nødvendig – mindre mekanisk skade på maling/sprøjtepistol og betydelige tidsbesparelser.

B-TEC H2O RENGØRINGSMIDLER
Kan bruges med opløsningsmiddel B-TEC E2C

JUSTERINGSMULIGHEDER
Alle funktioner er fuldt justerbare.

KALREZ-MEMBRAN
Med Kalrez-membranen er vores pumpe modstandsdygtig over for 1800 forskellige kemikalier.

Den er fremstillet af korrosionsbestandigt materiale og kan modstå de hårdeste arbejdsforhold på lang sigt
– uden behov for vedligeholdelse.

RUSTFRIT STÅL
Lyse, rene rum takket være brugen af rustfrit stål. Ingen lys-absorberende plastik.